

SUBTILE



Pour un agencement sur mesure



Marque CE

15a B-VG

Certification pour la protection et le respect de l'environnement

EN-14785

Norme européenne pour les appareils par chauffage



TÜV Rheinland[®]
Precisely Right
Certification Européenne pour la qualité des produits

Descriptif technique		XS6	S8 C*	M10 C*
Puissance thermique totale (max-min)	kW	6,53 - 3,04	8,02 - 3,04	9,72 - 3,04
Puissance nominale (max-min)	kW	6,14 - 2,92	7,48 - 2,92	9,01 - 2,92
Consommation granulés (max-min)	kg/h	1,33 - 0,62	1,64 - 0,62	1,98 - 0,62
Rendement (max-min)	%	95,93 - 94,01	95,93 - 93,98	95,93 - 92,66
Sortie fumées	Ø mm	80	80	80
Capacité réservoir granulés	L-kg	15 - 10	15 - 10	15 - 10
Autonomie de travail (max-min)	h	16 - 7,5	16 - 6	16 - 5
Puissance électrique au travail	W	100 - 300	100 - 300	100 - 300
Dimensions (LxPxH)	mm	885 x 249 x 890	885 x 249 x 890	935 x 249 x 938
Poids	kg	77	80	82