MAJOLICA THERMO



Thermopoêles









Blanc

nc Bordeaux

Noir



Résistance céramique



A++ (XL 20 - XL 24)



EN-14785

Norme européenne pour les appareils par chauffage



Certification Européenne pour la qualité des produits

A+ (M14)

Descriptif technique	M 14		XL 20	XXL 24
Puissance thermique totale (max-min)	kW	14,79 - 5,23 19,03 - 5,26		23,12 - 5,26
Puissance nominale (max-min)	kW	13,84 - 5,04 18,22 - 5,08		21,96 - 5,08
Puissance chauffage de l'eau (max-min)	kW	10,53 - 3,81 13,98 - 4,2		17,86 - 4,2
Energie délivrée (max-min)	kW	3,31 - 1,22 4,24 - 0,88		4,1 - 0,88
Consommation granulés (max-min)	kg/h	3,02 - 1,07 4,03 - 1,11		4,89 - 1,11
Rendement (max-min)	%	96,29 - 93,54	96,71 - 95,74	96,71 - 94,98
Sortie fumées	Ø mm	80	80	80
Capacité réservoir granulés	L-kg	26 - 17 64 - 42		64 - 42
Autonomie de travail (max-min)	h	16 - 5,5 37 - 10,5		37 - 9
Puissance électrique au travail	W	110 - 320 140 - 360		140 - 350
Dimensions (LxPxH)	mm	490 x 574 x 1041 580 x 685 x 1310		580 x 685 x 1310
Poids	kg	145	230	230

MAJOLICA THERMO XXL



Thermopoêles









Blanc

nc Bordeaux

Noir



Résistance céramique





15a B-VG

Certification pour la protection et le respect de l'environnement

EN-14785

Norme européenne pour les appareils par chauffage



Certification Européenne pour la qualité des produits

Descriptif technique		XXL 28	XXL32
Puissance thermique totale (max-min)	kW	27,34 - 8,95	32,41 - 8,95
Puissance nominale (max-min)	kW	25,86 - 8,57	30,48 - 8,57
Puissance chauffage de l'eau (max-min)	kW	20,35 - 6,51	24,38 - 6,51
Energie délivrée (max-min)	kW	5,51 - 2,06	6,1 - 2,06
Consommation granulés (max-min)	kg/h	5,5 - 1,8	6,3 - 1,8
Rendement (max-min)	%	95,79 - 94,56	95,79 - 94,03
Sortie fumées	Ø mm	100	100
Capacité réservoir granulés	L-kg	87 - 57	87 - 57
Autonomie de travail (max-min)	h	31,5 - 10	31,5 - 9
Puissance électrique au travail	W	140 - 350	140 - 350
Dimensions (LxPxH)	mm	645 x 738 x 1427	645 x 738 x 1427
Poids	kg	280	280