

COMPACTE AUTO-NETTOYANTE

Le cendrier auto-nettoyant garantit un nettoyage parfait, assurant le passage d'air primaire et secondaire nécessaire à la combustion. Ceci tant pendant l'allumage que le fonctionnement normal de la chaudière.

La grille mobile nettoie le fond du pot de combustion sans éteindre la chaudière, évitant ainsi de nouveaux dépôts. Vous n'avez donc plus à nettoyer le cendrier manuellement tant qu'il n'y a pas de dépôts !



Cendrier auto-nettoyant par

ARTEL®



Cendrier auto-nettoyant



Pompe de modulation



Résistance céramique

A+



Marque CE

15a B-VG

Certification pour la protection et le respect de l'environnement


EN-303-5

Norme européenne pour les appareils par chauffage



TÜV Rheinland®
Precisely Right

Certification Européenne pour la qualité des produits



M a d e i n I t a l y

Descriptif technique		MOD. 16 A*	MOD. 20 A*	MOD. 24 A*	MOD. 28 A*	MOD. 32 A*
Puissance thermique totale (max-min)	<i>kW</i>	16,16 - 4,89	19 - 5,86	23,79 - 5,86	27,17 - 7	31,8 - 7
Puissance chauffage de l'eau (max-min)	<i>kW</i>	14,4 - 4,29	17,51 - 5,21	21,51 - 5,21	24,5 - 6,34	31,22 - 6,34
Consommation granulés (max-min)	<i>kg/h</i>	3,37 - 1,02	3,87 - 1,19	4,85 - 1,19	5,54 - 1,43	6,99 - 1,43
Rendement (max-min)	%	89,11 - 87,87	92,13 - 88,82	90,39 - 88,82	90,65 - 90,09	91,67 - 90,65
Sortie fumées	\varnothing mm	80	80	80	100	100
Capacité réservoir granulés	<i>L-kg</i>	71 - 46	100 - 65	100 - 65	125 - 81	125 - 81
Autonomie de travail (max-min)	<i>h</i>	45 - 13,5	92 - 66	50 - 12,5	56,6 - 14,5	56,5 - 11,5
Puissance électrique au travail	<i>W</i>	140 - 350	50 - 155	50 - 12,5	140 - 350	140 - 350
Dimensions (LxPxH)	<i>mm</i>	562 x 701 x 1081	610 x 786 x 1240	610 x 786 x 1240	670 x 866 x 1358	670 x 866 x 1358
Poids	<i>kg</i>	180	250	250	305	305

Toutes les données et les images sont indicatives, provisoires et sujettes à modification sans préavis

* A - modèle auto-nettoyant