

Climatiseur Quadri-Split Inverter

3 x 9 000 + 1 x 12 000 BTU/h



Marque CE

A++ A

Toutes les données et les images sont indicatives, provisoires et sujettes à modification sans préavis

Descriptif technique		AMXQ39RP24
Capacité de refroidissement	W	3710-13780
Capacité de refroidissement	BTU/h	12600-47000
Capacité de chauffage	W	3890-13320
Capacité de chauffage	BTU/h	13000-45400
Courant absorbé en refroidissement	W	890-4000
Courant absorbé en chauffage	W	760-3670
SEER	W/W	6,2
Classe énergétique en froid		A++
SCOP	W/W	3,8
Classe énergétique en chauffage		A
Alimentation	V-Hz	230 - 50
Courant calculé en refroidissement	A	3,9-17,4
Courant calculé en chauffage	A	3,3-15,9)
Courant initial	A	21,5
Niveau sonore Unité Interne (U.I)	dB(A)	44/37/30/25
Niveau sonore Unité Externe (U.E.)	dB(A)	54
Débit d'air U.I.	m3/h	3x(466/260/325) - 1x(540/430/314)
Dimension U.I. (LxHxP)	mm	4x (805x285x194)
Dimension U.E. (LxHxP)	mm	964x810x410
Poids U.I. - U.E.	kg	9,7 - 75,6
Réfrigérant		R32 - 675
Diamètre liaison froide (hp - bp)		1/4 - 3/8
Longueur max liaison froide	m	30
Dénivellation max U.I. - U.E.	m	15
Compresseur		ROTARY