

Climatiseur Tri-Split Inverter

2 x 9 000 + 1 x 12 000 BTU/h



Marque CE

A++ A+

Toutes les données et les images sont indicatives, provisoires et sujettes à modification sans préavis

Descriptif technique		AMXT30RP24
Capacité de refroidissement	W	2770-8690
Capacité de refroidissement	BTU/h	9500-29600
Capacité de chauffage	W	2870-9340
Capacité de chauffage	BTU/h	9700-33500
Courant absorbé en refroidissement	W	760-2910
Courant absorbé en chauffage	W	650-2620
SEER	W/W	6,1
Classe énergétique en froid		A++
SCOP	W/W	4
Classe énergétique en chauffage		A+
Alimentation	V-Hz	230 - 50
Courant calculé en refroidissement	A	3,3-12,65
Courant calculé en chauffage	A	2,83-11,4
Courant initial	A	17,5
Niveau sonore Unité Interne (U.I)	dB(A)	44/37/30/25
Niveau sonore Unité Externe (U.E.)	dB(A)	54
Débit d'air U.I.	m3/h	2x(466/260/325) - 1x(540/430/314)
Dimension U.I. (LxHxP)	mm	3x (805x285x194)
Dimension U.E. (LxHxP)	mm	845x702x363
Poids U.I. - U.E.	kg	9,7 - 75,6
Réfrigérant		R32 - 675
Diamètre liaison froide (hp - bp)		1/4 - 3/8
Longueur max liaison froide	m	30
Dénivellation max U.I. - U.E.	m	15
Compresseur		ROTARY